



#### CONDITIONNEMENT

|                   |          |
|-------------------|----------|
| L1                | 595mm    |
| L2                | 595mm    |
| Épaisseur         | 9mm      |
| Poids Unitaire    | 2,1Kg    |
| Carton Extérieur  | 10 pcs   |
| Poids Carton      | 26,5Kg   |
| L·H·E [cm] Carton | 67·69·21 |
| Palette 1x1,2m    | 100 pcs  |



CE RoHS



**Référence** : LAY025651S1

**Fournisseur** : GIRARD

**Marque** : LADY LIGHT

Panneau LED 600x600 4000K 3600lm (025651S1)

## Informations complémentaires

Panneau à encastrer, à suspendre ou en saillie? Puissance électrique de la source lumineuse : 39W? Puissance Lumineuse : de 3430lm À 3750lm? Tension d'alimentation : 180-265Vac 48-63Hz? Dimmable par TRIAC - PWM - 1-10V - DALI (OPTIONS)? OFF D ON : 100.000 & Toff & Ton : 0,1s pour 100%? Conforme aux normes CE, RoHS et 850°

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Consommation Électrique 39Wh Puissance Électrique 39W Driver Externe, LiFud® (TUV) Puissance Lumineuse 4000°K : 3600lm Type de LED SMD 4014 Marque des LED Samsung® Angle de Diffusion 120° Efficacité Lumineuse LED 120lm/W Quantité de LED 200 Courant d'Entrée Typique 1000mA DC Tension d'Entrée 35-38Vdc Classe Énergétique A+ Classe Électrique Classe II OFF D ON > 100.000 Toff & Ton < 1?S & 0,1S avec un Driver Durée de Vie (@ Ta = 25°C) 50.000 heures, L70B10 Bruit Acoustique ? 0dB (Inaudible) Température de Fonctionnement -10° à 45°C Température de Stockage -20° à 50°C Humidité Sans Condensation 20 à 90% Protection contre les Corps IP 40 / IP 44 Par le dessous Protection contre les Chocs IK 06 UGR < 19 (S=24m2 & H=2,70m) IRC > 80 PMMA 3mm Couleur de Cadre RAL 9003 Mate Matériel Aluminium & Polycarbonate Complément Câble de sécurité inclus